

BAUTECH 7000

PRODUCTO

Mortero impermeabilizante bicomponente a base de cemento portland, modificado con acrílicos, aditivos y fibras, que luego del curado resulta en una membrana impermeable, flexible, con mayor resistencia, monolítica y continua.

APLICACIÓN

- Impermeabilización de terrazas, barandas, pisos, baños, cocinas, piscinas y tanques.
- Estructuras enterradas o apoyadas con presencia de napa freática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante flexible que forma una membrana continua.
- Pré-dosificado, basta retirar del envoltorio, mezclar los componentes y aplicar;
- Luego de curado, resiste a presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas;
- Total resistencia al pasaje o almacenaje de agua potable;
- Luego de 48 hs queda liberado el uso en superficies diversas, y para reservorios luego de 72 horas.
- Uso en áreas internas y cerradas;
- Alta resistencia a hongos y bacterias;



PRESENTACIÓN	18 kg
DENSIDAD	2,00g/cm ³
COLOR	Gris
RENDIMIENTO	6m ² / Caja
MANOS	2 a 3 manos
TIEMPO ENTRE MANOS	4 a 6 horas
PH COMPONENTE A	8 a 9
PH COMPONENTE B	13
POT LIFE	1 hora
TIEMPO PARA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	72 horas (3 días)
TIEMPO PARA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO	96 horas (4 días)
VALIDEZ	24 meses a partir de la fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato debe estar estructuralmente sano, sólido, limpio y libre de cualquier sustancia que pueda evitar o reducir la absorción;
- Remover grasa, productos de curado, tratamiento de superficie, revestimiento, aceites, etc;
- Fisuras deben ser reparadas previamente antes de la aplicación. Recomendamos para esto la línea BAUTECH FITA TRINCA.
- Para agujeros o imperfecciones mayores, utilice BAUTECH RAPDEZ u otro mortero de reparación de la línea.

PREPARACION DEL PRODUCTO

- Colocar el contenido del líquido blanco en un recipiente limpio.
- En seguida retire el componente en polvo que se encuentra en la caja.
- Adicionar de a poco todo el polvo y mezclar hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea.

INSRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Aplicar con pincel, brocha, rodillo de textura acrílica o llana metálica en tres manos. Para asegurar la calidad de la aplicación es necesario aplicar un consumo mínimo de 3 kg/m²;
- El tiempo entre manos es de 4 a 6 horas.
- En las aristas, medias cañas, vértices y desagües, indicamos el uso de BAUTECH FITA TRINCA o MSET TELA IMPER.
- Para posterior aplicación de revestimiento cerámico o porcelanato, recomendamos el uso de BAUTECH ARGAMASSA ACIII.

PRECAUCIONES

- *Mantener el envase siempre cerrado cuando no esté siendo utilizado.*
- *Nunca reutilizar el envase para otra finalidad que no sea la de almacenar el producto.*
- *Almacenar el envase original en local seco, ventilado y lejos de fuentes de calor.*
- *Mantener fuera del alcance de niños y animales.*
- *Preparar y aplicar el producto siempre en ambiente ventilado hasta el secado del mismo.*
- *Se recomienda el uso de EPI's (Equipo de protección individual) como guantes, botas y lentes de protección.*
- *En caso de contacto con la piel y ojos, lave con abundante agua potable y corriente por 45 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito. En ambos casos consulte un médico de inmediato.*

GARANTIA

Las informaciones que contiene esta ficha son respaldadas por pruebas, análisis y conocimiento técnico. Medidas de valores y resultados puede sufrir pequeñas variaciones debido a particularidades del ambiente y/o utilización del producto, que no son responsabilidad del fabricante.

No hay otras garantías expresas o implícitas. Ningún representante, vendedor, distribuidor, o revendedor tiene autoridad para extender, alterar o renunciar a esto.

LIMITACIONES

- *No aplique cuando la temperatura del sustrato esté, o pueda llegar en las próximas 24 horas, por debajo de los 10°C o arriba de 35°C.*
- *BAUTECH 7000 no posee resistencia química.*
- *BAUTECH 7000 no debe quedar expuesto al sol.*